



VERROU HAUT ET CÔTÉ, VERROU BAS ET CÔTÉ

Description

Pompe extérieure sous protège-cylindre et pastille tournante (diamètre 30mm).
Coffre de 25/10^{ème} avec tête. Amplitude du mouvement 16 mm latéralement et 22mm verticalement.


Disponible en

Coffre de 70x120mm axe à 55mm.

Couleur : Bronze. Blanc en option.



BATTEUSE



VERROU À COULISSE

Description

Surfaces traitées anti-corrosion, finition par une résine polyester thermodurcie.
Pêne rond en acier cémenté. Bouton en laiton.
Tringle en alu 14x4mm.

Disponible en

Tringle haute 400mm, tringle basse 400mm.

Tringle haute 800mm, tringle basse 400mm.

Couleur : Blanc. Bronze en option.



AUTRES SERRURES

Serrure demi-tour d'hôtel à tirage avec ou sans bouton de condamnation

Coffre de 80x80 mm, pompe extérieure Ø 23mm tirage et bouton de condamnation.

Cadenas à profil européen

- Cadenas à corps monobloc de 54x25x52mm.
- Anse de 8mm de diamètre en acier cémenté.
- Cadenas pour ½ européen.





ADAPTATION SUR SERRURE

Antipanique à plastron

Canon diamètre 23mm.
L'antipanique doit être fournie pour la réalisation de cette adaptation.

Antipanique fonte

Canon diamètre 23mm.
Adaptation sur cylindre centrique et paracentrique (à préciser).
261 : antipanique sans béquille C50
262 : antipanique avec béquille C40

Antipanique Sécurichauffe

Canon diamètre 23mm.
Adaptation sur cylindre centrique et paracentrique (à préciser).

Serrure de frigo type Bricard

Canon diamètre 20 ou 23mm.

Serrure de meuble

Coffre 60x70mm embouti, axe 30mm.
Pompe extérieure diamètre 23mm.

Antipanique fonte



Antipanique Sécurichauffe



Serrure de frigo



Serrure de meuble




SERRURES ÉLECTRIQUES

Contacteur électrique à platine

Contacteur à clé à profil européen

Modèle à 2 impulsions.
Couvercle du contacteur verrouillé mécaniquement.
Boîtier métallique étanche.
Fonctionne en 230 V - 16 Ampères.
Contact à fermeture.



Contacteur en applique
75x75mm



Contacteur à encastrer
diamètre 60mm

